



Datos Técnicos Impresora de Credenciales Badgy



Resolución de impresión:

Resolución de 300dpi para una impresión de alta calidad

Modo de impresión:

- Sublimación y transferencia térmica
- Área de impresión máxima: 51.38 x 82.8 mm (margen de 1,35 mm)

Velocidad de impresión:

40 segundos por tarjeta.

Plataformas admitidas:

Windows XP y Vista 32 & 64 bits , Windows 7,8, Mac.

Software:

Office Card , compatible con Excel 2002, 2003, 2007 (32 y 64 bit). y Excel 2010 (32-bit).

Tipo de cinta:

Cinta de color de 5 paneles (YMCKO) especial para BADGY: 100 impresiones por cinta.

Tipo de tarjetas:

Tarjeta PVC, compuesto y PET
De 20mil y 30mil (ajustes automáticamente)

Formato de las tarjetas:

Formato de las tarjetas de crédito 53.98 (l) x 85.60 (a) mm - ISO CR-80 - ISO 7810

Capacidad del cargador:

100 tarjetas

Capacidad de la bandeja de salida:

10 tarjetas

Garantía:

1 año (impresora y cabezal de impresión), números de tarjetas ilimitadas

Interfase:

USB 1.1 (compatible 2.0) – cable incluido

Alimentación eléctrica :

- Módulo de alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 o 1,8 A
- Impresora: 24 V DC, 3 A

Características para la ergonomía :

Interferencias RF: FCC Clase B, Marcaje CE, VCCI, CCC

Peso :

Impresora sola : 2.4 Kg

NOM:

De conformidad con la NOM-019—SCFI-1998

Entorno:

- Temperatura mín / máx de funcionamiento: de 15° a 30°C
- Humedad: de 20% a 65% sin condensación
- Temperatura mín / máx de almacenamiento: de -5° a +70°C
- Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación
- Ventilación de funcionamiento: aire libre

Referencias y Code EAN de la Impresora Badgy:

Ref.101FRU / EAN : 3 661 572 00000 2

Referencias y Code EAN de los kits de consumibles:

Ref. 101EU / EAN: 3 661 572 00001 9

Ref. 102EU / EAN: 3 661 572 00002 6

Ref. 103EU / EAN: 3 661 572 00003 3

Ref. 104EU / EAN: 3 661 572 00004 0

Ref. 105EU / EAN: 3 661 572 00005 7