

- > Hasta 25 PPM
- > MFP Color
- > Grupos de trabajo pequeños/ medianos
- > Copiar, imprimir, escanear, faxear
- > MFP Segura
- > Amigable con el medio ambiente





- > MFP Color
- > Hasta 25 PPM
- > Equipos de trabajo pequeños/medianos
- > Copiar, imprimir, escanear, faxear
- > MFP segura
- > Amigable con el medio ambiente

Especificaciones

Proceso de copiado	Sistema de transferencia fotográfica electrostático indirecto con banda de transferencia interna.
Tipo de copiado	Cabezal de impresión LED
Resolución de Impresión/Copiado	600 x 600 dpi / 600 x 600 dpi, 600 x 1200 dpi (sólo PS)
Velocidad de Impresión/Copiado	e-STUDIO2050C-20PPM Color / B&N e-STUDIO2550C-25PPM Color / B&N
Tiempo de calentamiento	Aprox. 35 Segundos
Tiempo de salida primera copia	e-STUDIO2050C-10.3 Seg. Color / 8.2 Seconds B&N e-STUDIO2550C-10.3 Seg. Color / 8.2 Seconds B&N
Ciclo de servicio	56000 / 70000 Copias
Copiado múltiple	Hasta 999 Copias
Tamaño y peso de papel aceptado	Bandeja: ST-R a LD (Bond 16 lb a Index 90 lb) Bypass: 3.9" x 5.2" a LD (Bond 16 lb a Index 110 lb) PPFP: ST-R a LD (Bond 16 lb a Index 90 lb) LCF: LT (Bond 17 lb a 28 lb), Sobre (sólo Bypass)
Memoria (Máx.)	Memoria principal: 2 GB, SSD: 8GB Disco duro opcional: 160GB (Seguridad SED)
Reducción/Ampliación	25% a 400%
Bypass	"Inteligente" de 100 hojas (Bond 16 lb a Index 110 lb)
Panel de Control	Panel LCD a color de 9" con touch screen
Suministro de papel	Capacidad de hasta 2,900 hojas Bandejas estándar de 250 hojas, Bypass de 100 hojas Unidad alimentadora opcional de 550 hojas (2a bandeja) Pedestal alimentador de papel de 550 hojas (3a bandeja) Bandeja de 550 hojas (4a bandeja) para pedestal alimentador Alimentador de alta capacidad opcional de 2000 hojas Unidad Duplex Automática Estándar (Bond 16 lb a Index 90 lb)
Duplex	Aprox. 57.4 x 58.9 x 66.3 cms. (An. x Pr. x Al.)
Dimensiones	Aprox. 57.1 Kg.
Peso	5% de cobertura, CMY: 33.6K, BK: 38.4K
CMYK Toner	6% de cobertura, CMY: 28K, BK: 32K
Fuente de alimentación	120 V, 12 Amps
Consumo de energía	Máximo 1.5 kW

Especificaciones de Impresión

Soporte PDL	PCL6 y PostScript 3, XPS
Sistemas Operativos	Netware 6.5, Windows XP, Vista, 7 Windows Server 2003, 2008, 2008R2 Citrix MetaFrame, Macintosh, Linux, UNIX, AS400, SAP
Protocolos Soportados	IPX/SPX, TCP/IP, AppleTalk NetBIOS por TCP/IP, LPR/LPD, IPP, SMB, SNMP, Netware, Port 9100,
Drivers	Server 2003/2008/2008R2, Windows XP, Vista, 7 Macintosh 10.2/10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 AS400, LPR & Port 9100, SAP R/3, Unix Filter Ethernet 10/100/1000BaseTX, 802.11b/g
Conectividad	TopAccess
Administración de disp.	Windows (XP, Vista, 7, 2003, 2008, 2008R2) (WHQL) Novell HPOS (Dazel), Citrix
Certificaciones	

Especificaciones de Escaneo

Resolución	100 dpi, 150 dpi, 200dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Velocidad	50 PPM a Color / 50 PPM B&N (@ 300 dpi)
Formatos de archivo	TIFF, PDF, Secure PDF, JPEG, (XPS con disco duro)

Especificaciones de Fax

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH / MR / MMR /JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del Fax Modem	33.6 Kbps
Transmisión de memoria	100 trabajos (con disco duro), 2,000 Destinations Max. 400 Destinos /Tarea
Velocidad de escaneo	0.7 seg. por página, Máximo 50 PPM

Especificaciones de E-Filing (con Disco Duro)

Método de Operación	Touch Screen a Color con Panel de Control o PC Cliente
Número de Buzones	Un buzón público, 200 buzones privados
Capacidad de los buzones	100 carpetas por buzón, 400 Documentos por carpeta 200 páginas por documento

Seguridad

Encriptación de datos	256 Bit AES (con disco duro de seguridad opcional)
Autenticación	LDAP, SMTP, Windows Server Domain, Local

Accesorios (Opciones)

Opciones Adicionales de Papel	
Cubierta de la platina	KA1640PC
RADF: 100 hojas	MR3024
Unidad alimentadora de papel: Pedestal de 550 hojas, Statement-R a Ledger	MY1040
Pedestal alimentador de papel: Pedestal de 550 hojas, Statement-R a Ledger	KD1032
Gaveta de papel: Pedestal de 550 hojas, Statement-R a Ledger	MY1039
Alimentador de alta capacidad (LCF): gaveta de 2,000 hojas, Carta	KD1031
Controlador de alimentación de papel	GH1080
Opciones de Terminado	
Encuadernación grapada:	MJ1037
Capacidad de apilado de la Charola 1: 1,000 hojas (Carta)	
Capacidad de engrapado: 50 hojas	
SS Booklets de 60 páginas (15 hojas)	
Unidad perforadora multi-posicionable para el terminador interno	MJ6008
Terminador Interno	MJ1036
2 Charolas: 600 Hojas (Carta)	
Capacidad de engrapado: 50 hojas	
Unidad perforadora multi-posicionable para el terminador interno	MJ6007
Opciones de conectividad/seguridad	
Disco duro de seguridad	GE1220
Kit puente requerido con el MJ1037	KN2550
Tarjeta de fax	GD1320
Fax de 2a línea	GD1260F
Módulo inalámbrico	GN1060
Antena inalámbrica	GN3010
Habilitador de interface externa	GS1020
Habilitador de meta escaneo para e-CONNECT	GS1010
Habilitador IP SEC	GP1080
Escaneo avanzado (ReRite)	GB1280V8
Conector de SharePoint	GB1440
Conector de Exchange	GB1450
Conector de Google Docs	GB 1540
Opciones Misceláneas	
Asa de brazo accesible	KK2550
Kit de harnés para controlador de monedas	GQ1260



TEC ELECTRONICA S.A. DE C.V.

FILIAL DEL GRUPO TOSHIBA TEC CORPORATION
www.tecelectronica.com.mx

CORPORATIVO
Dr. Márquez No. 19, Col. Doctores
C.P. 06720,
México, D.F.
Tel. (55) 4160 4200
Fax (55) 5530 2291
tecMexico@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL BAJÍO
Cerrada Carrizal No. 7, Col. Carrizal
C.P. 76000,
Querétaro, Qro.
Tel. (442) 215 3092
Fax (442) 215 5853
tecbajio@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL NORTE
Factores Mutuos No. 210 Ote.
Col. Leones, C.P. 64600,
Monterrey, N.L.
Tel. (81) 4160 1503
tecnorte@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL OCCIDENTE
Av. San Ignacio No. 1091
(Entre Calz. Lázaro Cárdenas y Av. Vallarta).
Col. Jardines de San Ignacio, C.P. 45040.
Zapopan, Jal.
Tel. (33) 4160 1500
teccoccidente@tecelectronica.com.mx

SUCURSAL PACÍFICO
Calle Ciudades Hermanas No. 591 Oriente,
Col. Lomas de Guadalupe, C.P. 80250,
Culiacán, Sin.
Tel. y fax: (66) 7715 7799
tecpacifico@tecelectronica.com.mx