

- > Hasta 25 ppm
- > MFP, Blanco y Negro
- > Grupos de trabajo pequeños
- > Copiar, Imprimir, Escanear, Faxear*





- > MFP, Blanco y Negro
- > Hasta 25 ppm
- > Grupos de trabajo pequeños
- > Copiar, Imprimir, Escanear, Faxear
- > MFP seguro

Especificaciones generales

| | |
|---|---|
| Proceso de copiado/impresión | Método fotográfico electrostático indirecto |
| Tipo | Escritorio |
| Método de lectura del original | Sensor de Imágenes de Contacto |
| Resolución | 2400 x 600 ppp (con suavizado) |
| Gradación | 256 pasos |
| Tipo de cristal de originales | Cristal de exposición fija (Alimentador automático de documentos ADF) |
| Tamaño del papel de originales disponible | De 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) |
| Tamaño del papel disponible | Bandeja: Sólo carta Alimentador bypass con apilador: De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg., sobres |
| Alimentación de papel | Bandeja (250 hojas x 1) y alimentador bypass con apilador (50 hojas) |
| Peso del papel disponible | Bandeja: 17-20 lb. Alimentador bypass con apilador: 17-90 lb. Unidad dúplex automática: 17-20 lb. |
| Salida del papel | Boca abajo, Bandeja interna |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 20 segundos |
| Contador | Contador electrónico (indicación por pantalla LCD) |
| Memoria | 512 MB |
| Fuente de alimentación | 110/220 V |
| Consumo de energía | Máx. 1,5kW |
| Dimensiones | 39 x 54 x 51 cm. (15,3 x 21,25 x 20 pulg.) (Anc. x Prof. x Alt.) |
| Peso | Aprox. 47,3 lb. |
| Características especiales | Ahorro de energía, modo de Reposo automático, Código de departamento |
| Ciclo de servicio máximo | 50 000 copias |

Especificaciones de copiado

| | |
|--------------------------------------|--|
| Velocidad de copiado | 25 ppm |
| Velocidad de escaneado de originales | 20 epm (con ADF) |
| Resolución de escaneado | 600 x 600 ppp (para copiado) |
| Tiempo de salida de la primera copia | 7,1 segundos |
| Tamaño Original/Copiado | De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg. |
| Modo original: | Foto, Texto/Foto, Texto, Borrado de fondo |
| Control de Densidad de Imagen | Automática/Manual (11 pasos) |
| Proporción de reproducción | Zoom: 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Copiado múltiple | Hasta 999 copias (entrada de diez teclas) |
| Funciones especiales | Interrupción, APS/AMS, Inicio automático de trabajo, modo clasificación automático, copia de tarjeta de identificación |

Especificaciones de impresión (Estándar)

| | |
|-------------------------|--|
| Velocidad de Impresos | 25 ppm |
| Resolución de impresión | 2400 x 600 ppp (con suavizado) |
| Interfaz | Estándar: 10/100 Base-T, USB 2.0 Opcional: 802.11 b/g/n |
| PDL | Emulación PCL 6 |
| Sistemas operativos | Windows 7/8/Vista/2003 Server/2008/2008R2 |

Especificaciones de escaneado (Estándar)

| | |
|------------------------|--|
| Conexión Tipo | Estándar: 10/100 Base-T Opcional: 802.11 b/g/n |
| Escaneado Resolución | 100/150/200/300/400/600 ppp |
| Velocidad de escaneado | 20 epm en ByN / 5 epm a color |
| Scan Agent | Escaneado a archivo, SMB, FTP, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a USB |

Opciones de manejo del papel

Alimentador automático de documentos (ADF) estándar

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Capacidad de apilado | 50 hojas |
| Configuración original | Boca arriba |
| Tamaño del papel original | De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg. |
| Peso del papel original | 17-20 lb. |

*Especificaciones del fax manual (walk-up) (e-STUDIO2505F solamente)

| | |
|------------------------------|--|
| Compatibilidad | Super G3, G3 |
| Formato de imagen en PSTN | JBIG, MMR, MR, MH |
| Tamaño del documento | De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 11 x 17 pulg. |
| Velocidad del módem | 33,6 a 2,4 Kbps con reducción automática de velocidad (fallback) |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 3 segundos |
| Protocolos de comunicaciones | ITU-T T.30 |
| Transmisión desde la memoria | 256 trabajos máx., 220 destinos/trabajo, 1000 páginas/Archivo |

Opciones de fax

| | |
|---|--------------------------------|
| Módulo de LAN inalámbrica (estimado para noviembre de este año) | GN1080 |
| Removedor de condensación (para el cilindro) | MF2505U |
| Juego de arnés para controlador de monedas | GQ1131 e-STUDIO2505F solamente |



Oficina corporativa: 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618

Tel: 949-462-6000

Sitio web: <http://soluciones.toshiba.com/latin-american-en/home.html>

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado local de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.

* e-STUDIO2505F solamente