

- > Hasta 55 ppm
- > MFP, Blanco y Negro
- > Grupos de trabajo pequeños/medianos
- > Copiar, imprimir, escanear, faxear
- > MFP seguro





- > MFP, Blanco y Negro
- > Hasta 55 ppm
- > Grupos de trabajo pequeños/medianos
- > Copiar, imprimir, escanear, faxear
- > MFP seguro

**Especificaciones**

Proceso de copiado	Sistema de transferencia fotográfico electrostático indirecto con correa de transferencia interna
Tipo de copiado	Cabezal de impresión LED
Resolución de copiado/impresión	600 x 600 ppp (equivalente a 1200 x 1200 ppp - solamente en PS3)
Velocidad de copiado/impresión	49/55 ppm ByN
Tiempo de calentamiento	Aprox. 60 segundos
Tiempo de salida de la primera copia	8 segundos
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Tamaño de papel y peso aceptables	Casete: De 5,5 x 8,5 pulg.-R a 8,5 x 14 pulg. (Bond de 17 lb. - Cartulina de 120 lb.) Bypass: De 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. (Bond de 17 lb. - Cartulina de 138 lb.) (120V) Carta / (220V) 11,7 x 8,3 pulg.
Tamaño de papel predeterminado	(120V) Carta / (220V) 11,7 x 8,3 pulg.
Memoria (Máx.)	Memoria principal: 2 GB HD: 160 GB (Unidad de Autocifrado [SED])
Alimentador de documentos	100 hojas
Reducción/Ampliación	25% a 400%
Panel de control	Pantalla táctil LCD a color de 9 pulgadas
Suministro de papel	Capacidad de entrada de hasta 3160 hojas Casetes estándar de 1 x 530 hojas Bypass de 100 hojas Casete opcional de 3 x 530 hojas Alimentador LCF opcional de 2000 hojas
Impresión a doble cara	Unidad dúplex automática estándar (Bond de 17 lb.- Cartulina de 120 lb.)
Dimensiones	Aprox. 574,04 x 538,48 x 406,4 mm (32,26 x 20,55 x 23,78 pulgadas) (An. x Prof. x Alt.)
Peso	Aprox. 115 lb.
Rendimiento del tóner	36 000
Fuente de alimentación	120/220 V, 15 Amps
Consumo de energía	1,5 kW máximo
Ciclo de servicio máximo	200 000/225 000 copias

**Especificaciones de impresión**

Compatible con PDL	PCL6 y PostScript 3, XPS
Sistemas operativos	NetWare 6.5, Windows XP, Vista, 7, 8 Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 2012 Citrix, Macintosh, Linux, UNIX, AS400, SAP
Soporte de protocolos	IPX/SPX, TCP/IP, AppleTalk NetBIOS over TCP/IP, LPR/LPD, IPP, SMB, SNMP, Netware, Puerto 9100
Controladores	Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows XP, Vista, 7, 8, Macintosh 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 AS400, LPR y Puerto 9100, SAP R/3, Filtro UNIX
Conectividad	10/100/1000BaseTX Ethernet, 802.11b/g/n (solamente en 120V)
Administración de dispositivos	TopAccess
Certificación	Windows (XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008, 2008R2) Novell HPOS (Dazel), Citrix, Certificación IRAM 220V Internacional

**Especificaciones de escaneado**

Resolución de escaneado	100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Velocidad de escaneado	55 epm en blanco y negro / 40 epm a color (a 300 ppp)
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF seguro, JPEG, XPS (con HDD)

**Especificaciones del Fax (opción GD1340/GD1340220V)**

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH / MR / MMR / JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem del Fax	33,6 Kbps
Transmisión desde la memoria	1 GB
Velocidad de escaneado	0,7 segundos por página, máximo 42 epm

**Especificaciones de archivo electrónico**

Método de funcionamiento	Panel de control con pantalla táctil a color o PC de cliente
Número de buzones	1 buzón público, 200 buzones privados para usuarios
Capacidad de buzones	100 carpetas por buzón, 400 documentos por carpeta, 200 páginas por documento

**Seguridad (estándar solamente en 120V)**

Cifrado de datos	AES de 256 bits (Unidad de Autocifrado [SED])
y sobrescritura de disco	
Autenticación	LDAP, SMTP, Dominio Windows Server, Local

**Accesorios (Opciones)**

**Opciones adicionales de papel, espaciadores, base con ruedas**

Espaciador: (Para ajustar la altura de la máquina que sustituye a una base)	GR1160
Base con ruedas: (Base con ruedas para PFU, LCF o espaciador)	GR1170
Casetes	
Pedestal de alimentación de papel de 530 hojas de 5,5 x 8,5 pulg.-R a 8,5 x 14 pulg.	MY1046
Alimentador de gran capacidad (LCF): Bandeja de 2000 hojas, tamaño carta	KD1040
Stand (Útilice en lugar del LCF)	STAND407CS

**Opciones de acabado**

Finalizador interno	MJ1038
1 bandeja: 500 hojas	
Grapadora fuera de línea	MJ1039

**Opciones de conectividad/seguridad**

Juego de sobrescritura de datos (solamente 220V)	GP1070
Habilitador de interfaz externa (solamente 220V)	GS1020
Modulo inalámbrico (solamente 120V)	GN1060
Antena inalámbrica (solamente 120V)	GN3010
Tarjeta del Fax	GD1340/GD1340220V
Habilitador de metaescaneado para e-CONNECT	GS1010
Habilitador de IP SEC	GP1080
Escaneado avanzado (ReRite)	GB1280V8
Conector SharePoint	GB1440
Conector Exchange	GB1450
Conector Google Docs	GB1540



**Oficina corporativa:** 9740 Irvine Blvd., Irvine, CA 92618  
Tel: 949-462-6000  
Sitio web: <http://soluciones.toshiba.com>

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener mejores resultados y un rendimiento confiable, siempre use suministros fabricados o designados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor local autorizado de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. El soporte para controladores y características de conectividad varía según el cliente/sistema operativo de la red.